

<b>Pájka pro měděné trubkové rozvody - plynů, oleje, užitkové i pitné vody</b>				
<i>název</i>	<i>pájka/slitina</i>	<i>teplota pájení</i>		
FOS 60	CuP6	760°	<i>Pro pájka FOS 60, FOS 70, SF 2, SF 5, SF 15</i>	<i>Pájení podlahového topení, rozvodů</i>
FOS 70	CuP7	730°	<i>není potřeba tavidla, v případě pájení Cu-Cu.</i>	<i>tepelného čerpadla - Ag5CuP, Ag15CuP.</i>
SF 2	Ag2CuP	740°	<i>Tavidla F-Cu použijte pro mosaz a slitiny mědi.</i>	
SF 5	Ag5CuP	710°		<i>Ternalloy 444 - vysoká pevnost, tupé spoje.</i>
SF15	Ag15CuP	700°		<i>Spojení ocele/mosazi.</i>
Ternalloy 34	Ag34Sn	710°	<i>Pro pájku TERNALLOY 34,45 použijte tavidlo Brasflux.</i>	
Ternalloy 444	Ag44	730°	<i>Pro pájku TERNALLOY 444 použijte tavidlo F16.</i>	<i>Ternalloy 34 - universální, vyplnění mezery,</i>
Ternalloy 45	Ag45Sn	670°		<i>ocel/mosaz.</i>